

Инструкция для автоаксессуара «3D накидка на панель приборов»

Мы рады приветствовать Вас – нового обладателя автоаксессуара от компании SIM.

Данное руководство поможет разобраться с тонкостями монтажа изделия на панель приборов, а также ознакомит Вас с правилами эксплуатации, которые помогут надолго сохранить внешний вид изделия.

Свойства:

- Предотвращает потерю цвета, деформацию и появление трещин на панели,
- Устраняет солнечные блики на лобовом стекле,
- Снижает температуру нагрева панели и воздуха в салоне,
- Улучшает видимость объектов во время движения,
- Защищает панель приборов от промерзания в зимнее время года.

Установка:

1. Очистите панель от пыли и полиролей (в местах креплений магнитов).
2. Накиньте изделие на панель для первоначальной примерки.
3. Достаньте крепления из упаковки и соедините их с магнитами, расположенными в изделии (месторасположение магнитов обозначены с обратной стороны накидки).
4. Отделите защитную пленку от клейкой основы.
5. Распределите изделие на панели.
6. Прижмите изделие в местах креплений для лучшей фиксации.

Примечание: некоторые 3D накидки не комплектуются магнитными креплениями по причине их ненужности.

Эксплуатация:

- Только сухая чистка!
- Если изделие помялось – для придания изделию первоначального вида рекомендуем произвести влажно-тепловую обработку (глажку) следуя определенным правилам:
 1. Изделие разложить на ровной поверхности.
 2. Не касаясь изделия подошвой утюга провести над ним утюгом с паром (движение как при обычной глажке утюгом).
 3. Дать изделию остыть и высохнуть.

В случае несоблюдения рекомендаций по выполнению ВТО возможны оплавления волокон, ласы, потеря формы изделия.

- В течении первых дней эксплуатации изделие разглаживается и принимает окончательное положение на панели.